

MONTECH[®]

CONVEYORS



**CONVOYEURS
BASIC**

CONVOYEURS BASIC BTB

Avec BTB, Montech a développé un convoyeur qui offre une qualité élevée à prix imbattable. Le convoyeur offre toutes les fonctions principales sans besoin d'ajouter d'accessoires hors de prix. Les convoyeurs Basic sont utilisés pour l'alimentation et l'évacuation dans des installations de fabrication ou pour la réalisation de chaînes de production complètes. Grâce à leur compacité et à leur contrôle intégré, ils représentent la solution optimale pour de nombreuses applications. Ils possèdent cinq vitesses différentes. On peut utiliser soit une courroie simple, soit une double bande. Même s'ils sont pourvus d'une unité d'actionnement compacte, les convoyeurs BTB peuvent transporter des charges jusqu'à 40 kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de châssis :	45, 60, 80, 105, 140, 185, 250 mm
Mode d'entraînement :	entraînement en tête ou central
Moteur à induction :	1 x 230 V AC / 50 Hz
Réducteur :	engrenages droits
Châssis :	aluminium, anodisé naturel
Rouleaux de renvoi :	acier inoxydable, matière plastique POM
Rouleau d'entraînement :	acier avec revêtement

EXEMPLE DE PRIX

Convoyeurs Basic BTB 140 x 650 mm avec entraînement en tête

Largeur de transport 110 mm

Vitesse de bande 6 m/min

Courroie HNB-5E

PRIX NET 987.- EURO



Vitesse de bande	Réducteur	Couple	max. poids
62.0 m/min	i 1 : 3	0.5 Nm	2.5 kg
37.0 m/min	i 1 : 5	0.83 Nm	4.0 kg
19.5 m/min	i 1 : 9	1.5 Nm	7.5 kg
7.5 m/min	i 1 : 25	3.7 Nm	18.0 kg
1.0 m/min	i 1 : 180	8.0 Nm	40.0 kg

En cas d'emploi dans des opérations d'accumulation, il faut considérer une valeur μ de 0.5, c'est à dire 50% de la limite maximale



MONTECH AG

Gewerbestrasse 12, CH-4552 Derendingen

Fon +41 32 681 55 00, Fax +41 32 682 19 77

info@montech.com, www.montech.com