

MONTECH[®]

CONVEYORS



**NASTRI DI
TRASPORTO BASIC**

NASTRI DI TRASPORTO BASIC BTB

Con BTB, Montech ha sviluppato un nastro di trasporto che offre qualità invariata a un prezzo imbattibile. Il nastro presenta infatti tutte le funzionalità principali senza accessori costosi. I nastri trasportatori Basic trovano impiego come nastri di alimentazione e scarico per impianti di produzione o per il concatenamento fra linee di produzione diverse. Grazie alla costruzione compatta, il nastro Basic è la soluzione ottimale per numerose applicazioni. I nastri possono operare a cinque diverse velocità. A scelta sono disponibili nastri mono cinghia oppure modelli a doppia cinghia.

Nonostante l'unità di azionamento compatta, i nastri BTB sono in grado di trasportare carichi fino a 40 kg.



DATI TECNICI

Larghezza telaio:

Tipo di azionamento

Induktionsmotor:

Riduttore:

Telaio:

Rulli di rinvio:

Rullo motore:

45, 60, 80, 105, 140, 185, 250 mm

azionamento di testa o centrale

1 x 230 V AC / 50 Hz

ad ingranaggi cilindrici

alluminio, anodizzato naturale


acciaio inossidabile, plastica POM

acciaio rivestito di gomma

ESEMPIO DI PREZZO

Nastri di trasporto Basic BTB 140 x 650 mm con azionamento di testa
larghezza trasporto 110 mm
velocità del nastro 6 m/min
cinghia HNB-5E

PREZZO NETTO 987.- EURO



Velocità del nastro	Riduttore	Coppia	max. peso
62.0 m/min	i 1 : 3	0.5 Nm	2.5 kg
37.0 m/min	i 1 : 5	0.83 Nm	4.0 kg
19.5 m/min	i 1 : 9	1.5 Nm	7.5 kg
7.5 m/min	i 1 : 25	3.7 Nm	18.0 kg
1.0 m/min	i 1 : 180	8.0 Nm	40.0 kg

In caso di utilizzo in aree di accumulo bisogna considerare un valore μ di 0.5, cioè il 50% del limite massimo



MONTECH AG

Gewerbestrasse 12, CH-4552 Derendingen

Fon +41 32 681 55 00, Fax +41 32 682 19 77

info@montech.com, www.montech.com