

# MEHRSPURIGES TRANSPORTBAND MTB



Für den Transport von grösseren Werkstücken bietet Montech ein mehrspuriges Transportband mit Gurt oder Zahnriemen, das Gewichte bis zu 120 kg bewegt. Das Transportband hat drei verschiedene Antriebsvarianten mit Stirnrad-Getriebemotor.

## ANTRIEBSVARIANTEN:

- Stirnrad-Getriebemotor mit fixer Geschwindigkeit:  
Die Bandgeschwindigkeit kann durch einfaches Auswechseln der Kettenräder zwischen 0.5–56 m/min verändert werden.
- Stirnrad-Getriebemotor in Kombination mit Frequenzumformer (StateLine C):  
Sanftes materialschonendes Beschleunigen und Verzögern.  
Bandgeschwindigkeit frei einstellbar von 1.8–30 m/min.
- Stirnrad-Getriebemotor mit Inkrementalgeber in Kombination mit Frequenzumformer (HighLine C):  
Bis zu 16 anwählbare Positionsziele können gespeichert werden.  
Die Positionsziele werden über eine externe Steuerung gestartet.  
Beschleunigungs- und Bremsrampe sind frei wählbar.  
Bandgeschwindigkeit von 1.8–30 m/min.

## VORTEILE:

- Ein- oder mehrspurige Transportstrecken dank modularem Aufbau
- Beschleunigung, Verzögerung und Transportgeschwindigkeit frei wählbar je nach Antriebsvariante
- Anfahrposition frei wählbar je nach Antriebsvariante

